



1010 777 774

ELECTRIC WATER HEATER INSTALLATION KIT

Kit de instalación del calentador de agua

TO CONNECT THE WATER SUPPLY LINES TO THE WATER HEATER:

Para conectar las tuberías de suministro de agua al calentador de agua:

***COMPATIBLE WITH MOST WATER HEATERS INCLUDING: RHEEM®, RUUD®, RICHMOND®, A.O. SMITH®, STATE®, RELIANCE®, LOCHINVAR®, BRADFORD WHITE®, G.E.™, AND MORE**

***Compatible con la mayoría de los calentadores de agua, incluyendo: Rheem®, Ruud®, Richmond®, A.O. Smith®, State®, Reliance®, Lochinvar®, Bradford White®, G.E.™, y más**

SHUT OFF WATER BEFORE INSTALLATION

Cierra el agua antes de la instalación

AFTER INSTALLATION TURN ON A FAUCET IN THE HOUSE TO ALLOW WATER LINES TO PURGE ANY AIR THAT MAY HAVE GOTTEN INTO THE SYSTEM

Después de la instalación, abre el grifo de la manguera para que las tuberías de agua eliminen el aire que pudo haber ingresado al sistema

WATER CONNECTOR INSTALLATION/MAINTENANCE:

Improper installation can cause failure, leaks, floods and property damage. Always follow building codes and construction standards. For use with water in accessible locations only. Inspect water connectors periodically for signs of leaks, corrosion or damage.

INSTALACIÓN/MANTENIMIENTO DEL CONECTOR DE AGUA:

Una instalación inadecuada puede causar fallos, fugas, inundaciones y daños a la propiedad. Siempre sigue los códigos y normas de construcción. Para usar con agua sólo en lugares accesibles. Inspecciona los conectores de agua periódicamente para detectar signos de fugas, corrosión o daños.

DO NOT use water connector for gas connector line. For use with continuous pressure less than 125 psi and maximum intermittent impulse pressure is 180 psi. For use with continuous temperature, less than 160 °F maximum intermittent exposure is 180 °F. Shut off water, gas and electricity to appliance before installing. Select proper length for job. Minimum Bend Radius 2.5 in.

NO utilices un conector de agua para la línea del conector de gas. Para usar con una presión continua de menos de 125 psi y la presión máxima de impulso intermitente es de 180 psi. Para usar con temperatura constante, a menos de 160 °F máximo, la exposición intermitente es de 180 °F. Desconecta el suministro de agua y electricidad al electrodoméstico antes de instalar. Selecciona la longitud adecuada para el proyecto. Radio de curvatura mínimo de 2.5 pulgadas.

DO NOT install with twists, kinks, sharp angles, or loops in line, which can damage line internally. Inspect product before installing. Do not use if damaged in any way.

NO lo instales con torceduras, dobleces, ángulos agudos o bucles en la tubería, que puede dañar el interior de la misma. Inspecciona el producto antes de la instalación. No lo uses si está dañado de alguna manera.

DO NOT use thread lubricants, tape, or putty.


NO uses lubricantes de roscas, cinta o masilla.

DO NOT REUSE.

NO LO VUELVAS A USAR.



FOR 3/4 IN THREADED PIPE CONNECTION

Para conexión de tuberías roscadas de 3/4 pulgadas



FOR 3/4 IN COPPER PIPE CONNECTION

Para conexión de tuberías de cobre de 3/4 pulgadas



WARNING: THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO CHEMICALS, INCLUDING LEAD AND LEAD COMPOUNDS, WHICH ARE KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO PUEDE EXPONERLO A SUSTANCIAS QUÍMICAS, INCLUYENDO PLOMO Y COMPUESTOS DE PLOMO, QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA RECONOCE COMO CAUSANTES DE CÁNCER, MALFORMACIONES CONGÉNITAS U OTROS DAÑOS AL SISTEMA REPRODUCTIVO. Para más información, visita www.P65Warnings.ca.gov